

Poz- szám.	Tipus	Érték.	Db	Megjegyzés
R1	ELL.MLT-0,25-910K \pm 10%-A	910K Ω	1	
R2*	ELL.MLT-0,25-430k \pm 10%-A	430K Ω	1	56-620 kohm
R3*	ELL.MLT-0,25-22k \pm 10%-A	22K Ω	1	3,9-36 kohm
R4	ELL.MLT-0,25-39k \pm 10%-A	39K Ω	1	
C2	Kond.KT-1a-P33-18 \pm 10%	18pF	1	
C3	Kond.KM-4a-M47-62 \pm 5%	62 pF	1	
C4	Utánállító kondenzátor	2 - 12pF	1	
C5*	Kond.SzKM-1a-250-M330-91 \pm 10%	91pF	1	56-160pF
C6	Kond.KM-5a-N30-0033 \pm ⁵⁰ / ₂₀ %	0,033 μ F	1	
C7	Kond.KM-5a-N30-0033 \pm ⁵⁰ / ₂₀ %	0,033 μ F	1	
L1	Szerelt tekercs	62/5mH	1	K1-V1 62 mH K2-V2 5 mH
V1	Elektroncső 1Z5 29B		1	
L2	Szerelt tekercs	\geq 1000 μ H	1	