

Kapcsolóüzemű hálózati tápegység modul

Főbb jellemzők:

A készülék fémházán levő adattáblából olvashatók le a kimeneti műszaki adatok, pl. 12 V/30 A. A készülékek – típustól függően – vagy csak 230 V-ról, vagy egy kívülről kezelhető tolókapcsolóval átkapcsolható 110 V v. 230 V-ról, vagy átkapcsoló nélkül 110...230 V-ról üzemeltethetők. Az átkapcsoláshoz nem kell megbontani a készülékházat.

Az üzemeltetési hőmérséklet-tartomány: -20...+60 C-fok.

Bekötés:

A készüléket csak villamossági szakember kötheti be!

A bekötési jelölések a készülék csatlakozós felületén vagy felette, a házon találhatók:

- L = hálózati fázisvezeték,
- N = hálózati nullavezeték,
- Földjel = védővezeték,
- NC = nincs bekötve,
- -V (Com) = a 12 V-os tápkimenet negatív ága (ez több csavarkötés is lehet),
- +V = a 12 V-os tápkimenet pozitív ága (ez több csavarkötés is lehet),
- adj = az alatta/mellette levő trimmer-potenciométerrel állítható a kimeneti feszültség,
- a zöld LED világításával jelzi a tápegység üzemét.

Ha a csatlakozófelületet műanyag fedél takarja, akkor az óvatosan felnyitható vagy levehető.

A tápegységet célszerű a beépített ventilátora –, ha van ilyen – mellett további külső ventilátoros hűtéssel is ellátni.

A védővezeték nemcsak a Földjelhez, a fémházhhoz is csatlakoztatni kell!

Kapcsolóüzemű hálózati tápegység modul

Főbb jellemzők:

A készülék fémházán levő adattáblából olvashatók le a kimeneti műszaki adatok, pl. 12 V/30 A. A készülékek – típustól függően – vagy csak 230 V-ról, vagy egy kívülről kezelhető tolókapcsolóval átkapcsolható 110 V v. 230 V-ról, vagy átkapcsoló nélkül 110...230 V-ról üzemeltethetők. Az átkapcsoláshoz nem kell megbontani a készülékházat.

Az üzemeltetési hőmérséklet-tartomány: -20...+60 C-fok.

Bekötés:

A készüléket csak villamossági szakember kötheti be!

A bekötési jelölések a készülék csatlakozós felületén vagy felette a házon találhatók:

- L = hálózati fázisvezeték,
- N = hálózati nullavezeték,
- Földjel = védővezeték,
- NC = nincs bekötve,
- -V (Com) = a 12 V-os tápkimenet negatív ága (ez több csavarkötés is lehet),
- +V = a 12 V-os tápkimenet pozitív ága (ez több csavarkötés is lehet),
- adj = az alatta/mellette levő trimmer-potenciométerrel állítható a kimeneti feszültség,
- a zöld LED világításával jelzi a tápegység üzemét.

Ha a csatlakozófelületet műanyag fedél takarja, akkor az óvatosan felnyitható vagy levehető.

A tápegységet célszerű a beépített ventilátora –, ha van ilyen – mellett további külső ventilátoros hűtéssel is ellátni.

A védővezeték nemcsak a Földjelhez, a fémházhhoz is csatlakoztatni kell!